

ACCEPTATIEREGLEMENT

Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Gebr. van de Voort, gevestigd te Berkel en Rodenrijs.

Artikel 1 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het accepteren van de volgende afvalstoffen binnen de inrichting van Gebr. van de Voort:

- steenachtige afvalstoffen;
- groenafval;
- bouw- en sloopafval en bedrijfsafval;
- hout;
- metalen;
- dakafval;
- KCA/KCA

Artikel 2 Verklaring van begrippen

2.1 Aanbieder

Degene door wie of namens wie de afvalstoffen aan de inrichting worden aangeboden.

2.2 Acceptant

De door Gebr. van de Voort aangewezen functionaris die, onder eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsleider, bepaald of een aangeboden vracht voldoet aan de toepasselijke acceptatiecriteria.

2.3 Steenachtige afvalstoffen

Steenachtige materialen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken en objecten, alsmede vergelijkbare steenachtige bedrijfsafvalstoffen.

2.4 Grond¹

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.

2.5 Bouw- en sloopafval (BSA), inclusief deelstromen

Afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken en objecten. Bouw- en sloopafval kan bestaan uit verschillende bestanddelen, zoals puin, hout, kunststoffen, metalen, glas, gips, isolatiemateriaal, groenafval, lege emballagematerialen / verpakkingen, tapijt / textiel, restanten bouwmaterialen en onbruikbaar geworden hulpmaterialen. Bouw- en sloopafval kan als gemengde fractie en als deelstroom (gescheiden fractie) worden aangevoerd.

¹ Definitie volgens het Besluit bodemkwaliteit.

- 2.6 Groenafval
Organisch-plantaardig afval dat, vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, afval van hoveniersbedrijven en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven, en dat voornamelijk bestaat uit houtachtige componenten.
- 2.7 Niet-teerhoudend afval (dakafval)
Afval met een PAK10 gehalte kleiner dan 75 mg/kg.
- 2.8 Teerhoudend afval (dakafval)
Afval met een PAK10 gehalte groter of gelijk aan 75 mg/kg.
- 2.9 Vooracceptatie
Het deel van de acceptatiefase dat voorafgaat aan de feitelijke aanlevering van afvalstoffen, waarbij de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen aanbieder en ontvanger.
- 2.10 Eindacceptatie
Het deel van de acceptatiefase van feitelijke aanlevering van afvalstoffen tot aan het besluit omtrent het feitelijk accepteren van de afvalstoffen.
- 2.11 Voorinformatie
Voor de definitie van partijen grond met voorinformatie wordt aangesloten bij hetgeen hierover is bepaald in de BRL SIKB-9335.
- 2.12 Inrichting
De bedrijfslocatie van Gebr. van de Voort, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, waarbinnen krachtens een vergunning op grond van de Wet milieubeheer de in dit reglement genoemde afvalstoffen mogen worden geaccepteerd, opgeslagen en bewerkt.
- 2.13 Partij
Afvalstoffen in een bekende hoeveelheid, met dezelfde samenstelling en herkomst.
- Artikel 3 Geldigheid**
- 3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan Gebr. van de Voort. Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.
- 3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de bedrijfsleider van Gebr. van de Voort zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder.

Artikel 4 Algemene bepalingen

- 4.1 De inrichting wordt beheerd door de acceptant/VGM-coördinator van Gebr. van de Voort (in het vervolg beheerder). De inrichting is normaliter geopend van 7:00 tot 19:00 uur. Op zon- en feestdagen is de inrichting gesloten.
- 4.2 De inrichting is alleen toegankelijk voor medewerkers van Gebr. van de Voort en - na verkregen toestemming – voor derden.
- 4.3 De aanbieder houdt zich tijdens diens aanwezigheid binnen de inrichting strikt aan de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften en overige aanwijzingen van of namens beheerder.
- 4.4 De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door het door hem gebruikte materieel tijdens de aanwezigheid en het gebruik binnen de inrichting.
- 4.5 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens en/of ten gevolge van het betreden van en rijden binnen de inrichting.
- 4.6 De aanbieder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken binnen de inrichting belemmeren.

Artikel 5 Vooracceptatie

- 5.1 Ten behoeve van de vooracceptatie wordt de aanbieder, voor zover van toepassing, verzocht de volgende informatie aan te leveren:
- de herkomst van de partij;
 - de aard, eigenschappen en samenstelling van de partij;
 - de hoeveelheid (partijgrootte);
 - de wijze van aanlevering;
 - de frequentie van aanlevering;
 - voorinformatie volgens Besluit bodemkwaliteit, BRL SIKB-9335 of BRL SIKB 7500 (voor grond)
 - eventuele bijzonderheden.
- 5.2 De acceptant (of zijn plaatsvervanger) beoordeelt of op basis van de informatie uit artikel 5.1 en op basis van eerdere ervaringen met de aanbieder, de partij (of vracht) kan worden geaccepteerd.
- 5.3 De aanbieder wordt mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail geïnformeerd of kan worden overgegaan tot eindacceptatie.
- 5.4 Bij vervolgafgiftes van vrachten van dezelfde partij hoeft de vooracceptatie niet opnieuw worden doorlopen.
- 5.5 Bij het aanbieden van een nieuwe partij (van bekende of onbekende aanbieder) wordt de vooracceptatie altijd geheel doorlopen.

Artikel 6 Eindacceptatie

- 6.1 Van eindacceptatie is sprake wanneer de partij (of deelvracht) wordt aangeboden bij de inrichting van Gebr. van de Voort.
- 6.2 Aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen aan de acceptatiecriteria zoals opgenomen in dit reglement en aan de informatie zoals verstrekt door de aanbieder in de vooracceptatie. Indien de aangeboden afvalstoffen hiervan afwijken, is de beheerder gerechtigd de afvalstoffen te (doen) weigeren.
- 6.3 In twijfelgevallen over de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen worden monsters genomen, die worden onderzocht op (de vermoede) verontreinigingen. De kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de aanbieder.
- 6.4 Indien na ontvangst binnen de inrichting (storten) blijkt dat de vracht niet (volledig) voldoet aan de acceptatiecriteria en had moeten worden geweigerd, dan wordt de vracht teruggeleverd aan de aanbieder, wanneer deze op grond van artikel 10.37 Wm hiertoe bevoegd is. Is de aanbieder niet bevoegd de vracht (of partij) terug te ontvangen, dan wordt in overleg met de aanbieder de vracht naar een derde partij afgevoerd die volgens artikel 10.37 Wm wel bevoegd is om deze te mogen ontvangen.
- 6.5 De kosten voor afvoer en gescheiden opslag van afvalstoffen waarvan, na ontvangst, is gebleken dat deze niet mogen worden geaccepteerd komen voor rekening van de aanbieder.

Artikel 7 Acceptatie van steenachtige afvalstoffen volgens BRL 2506

- 7.1. Steenachtige afvalstoffen worden als volgt ingedeeld: betonpuin, metselwerk puin, gemengd puin, en overige steenachtige afvalstoffen.
- 7.2. Steenachtige afvalstoffen mogen niet meer bevatten dan: 10 % (m/m) fijne bestanddelen (zand); 1 % (m/m) en 2% (V/V) hout; 7 % (m/m) en 7 % (V/V) andere niet steenachtige bestanddelen (papier, pvc, rubber, polystyreen, etc).
- 7.3. Steenachtige afvalstoffen mogen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7.2, geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten, zoals:
- asbesthoudend afval;
 - verontreinigde grond;
 - gevaarlijke afvalstoffen;
 - teerhoudend asfalt;
 - roet en / of minerale olie;
 - huisvuil;
 - dakbedekkingmaterialen;
 - klein gevaarlijk afval.
- 7.4. Wanneer steenachtige stoffen verontreinigd zijn met de onder 7.3 genoemde stoffen (behalve roet, minerale olie of huisvuil), kan het materiaal mogelijk als gemengd bouw- en sloopafval (zie artikel 9) worden geaccepteerd.

Artikel 8 Acceptatie bouw- en sloopafval (BSA) (inclusief deelstromen)

- 8.1. Er wordt uitsluitend BSA en deelstromen daaruit geaccepteerd dat voldoet aan de omschrijvingen in artikelen 2.5 van dit reglement. Deze afvalstromen kunnen als gemengde fractie en als deelstroom (gescheiden fractie) worden aangevoerd.
- 8.2. Gemengd aangeboden BSA, mag geen verontreinigde stromen bevatten die niet sorteerbaar zijn. Hieronder valt onder andere:
- asbesthoudend afval;
 - verontreinigde grond;
 - gevaarlijke afvalstoffen (niet zijnde asbest, C-hout);
 - verontreinigingen met roet en/of minerale olie;
 - huisvuil;
 - klein gevaarlijk afval.
- 8.3. Deelstromen (gescheiden fractie volgens artikel 2.5) mogen maximaal 10 % (volume of massa) andere deelstromen bevatten. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de vracht als gemengde fractie geaccepteerd, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8.2 van dit reglement.

Artikel 9 Groenafval

- 9.1 Er wordt uitsluitend groenafval geaccepteerd dat voldoet aan de omschrijvingen in artikel 2.6 van dit reglement.
- 9.2 Verontreinigd groenafval wordt niet geaccepteerd. Onder verontreinigd wordt verstaan:
- asbesthoudend afval;
 - verontreinigde grond;
 - gevaarlijke afvalstoffen;
 - verontreinigingen met roet en/of minerale olie;
 - huisvuil;
 - klein gevaarlijk afval.
- 9.3 Er wordt alleen grof en droog groenafval geaccepteerd dat voornamelijk bestaat uit houtachtige componenten. Groenafval mag maximaal 10 % (volume of massa) snel composterende bestanddelen bevatten, zoals loof, riet en gras.
- 9.4 Groenafval mag maximaal 10 % (volume of massa) andere deelstromen, die binnen de inrichting mogen worden geaccepteerd, bevatten. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de vracht als gemengde fractie geaccepteerd onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9.2 en 9.3 van dit reglement.

Artikel 10 Dakafval

- 10.1 Bij de acceptatie van dakafval wordt onderscheid gemaakt in teerhoudend en niet-teerhoudend dakafval (zie de artikelen 2.7 en 2.8 voor de definitie). Voor het onderscheid tussen teerhoudend en niet-teerhoudend dakafval wordt de systematiek gebruikt zoals beschreven in de artikelen 10.2 t/m 10.6.
- 10.2 Bij de acceptatie van dakafval wordt (mondeling) om voorinformatie gevraagd over de herkomst (zie de artikelen 10.3 t/m 10.5). Indien geen voorinformatie aanwezig wordt het dakafval in beginsel als teerhoudend aangemerkt. Alleen als op basis van visuele kenmerken (zie artikel 10.6) en/of door gebruik van een PAK marker duidelijk is dat het materiaal niet PAK-houdend is (PAK>100mg/kg), wordt het dakafval als niet-teerhoudend aangemerkt.
- 10.3 Bij dakafval afkomstig van daken die voor 1975 zijn bedekt, wordt verondersteld dat het teerhoudend dakafval betreft. Alleen als op basis van visuele kenmerken (zie artikel 10.6) en/of door gebruik van een PAK marker duidelijk is dat het materiaal niet-PAK-houdend is, wordt het dakafval als niet-teerhoudend aangemerkt.
- 10.4 Bij dakafval afkomstig van daken die tussen 1975 en 1980 zijn bedekt, wordt op basis van organoleptische kenmerken (zie artikel 10.6) en het gebruik van een PAK-marker bepaald of het teerhoudend of niet-teerhoudend dakafval betreft.

- 10.5 Bij dakafval afkomstig van daken die na 1980 zijn bedekt staat voldoende vast dat het niet-teerhoudend materiaal betreft. In dat geval wordt het dakafval als niet-teerhoudend aangemerkt, tenzij er op basis van visuele kenmerken (zie artikel 10.6) sterke aanwijzingen zijn dat het teerhoudend materiaal betreft.
- 10.6 Bij aankomst van vrachten binnen de inrichting worden deze visueel geïnspecteerd, mede op basis van de in onderstaande tabel genoemde kenmerken. Bij twijfel en bij grote partijen worden controles uitgevoerd met behulp van een PAK marker of wordt samenstellingsonderzoek verricht. Daarnaast wordt ook steekproefsgewijs een PAK marker gebruikt bij de acceptatie van dakafval.

Organoleptische kenmerken dakafval

Teerhoudend materiaal	Niet-teerhoudend materiaal
<ul style="list-style-type: none"> • Bros, glimmend materiaal; • Vaak verkleefd met grind; • Sterke indringende geur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taai materiaal; • Weinig tot geen verkleving met grind; • Zoete geur (niet indringend)

- 10.7 Verontreinigd dakafval wordt niet geaccepteerd. Onder verontreinigd wordt verstaan:
- asbesthoudend afval;
 - verontreinigde grond;
 - gevaarlijke afvalstoffen;
 - verontreinigingen met teer, roet en/of minerale olie;
 - huisvuil;
 - klein gevaarlijk afval.
- 10.8 Dakafval mag maximaal 10 % (volume of massa) andere deelstromen, die binnen de inrichting mogen worden geaccepteerd, bevatten. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de vracht als gemengde fractie geaccepteerd onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9 van dit reglement.

Artikel 11 Asbest

- 11.1 Asbesthoudende materialen moeten dubbel zijn verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal en moet volgens de geldende regels zijn geëtiketteerd.
- 11.2 Asbest mag niet zijn verontreinigd met andere materialen.
- 11.3 Asbest dat niet voldoet aan de acceptatiecriteria en aan het gestelde in artikel 11.1 en 11.2 wordt niet geaccepteerd.
- 11.4 Asbest mag alleen worden gedeponeerd in daartoe bestemde containers.
- 11.5 Het aanbieden van grotere partijen asbest dient vooraf te worden gemeld.
- gevaarlijke afvalstoffen;
 - verontreinigingen met roet en/of minerale olie;
 - (grof) huishoudelijk restafval.

Artikel 12 Metalen

- 12.1 Onder metalen wordt verstaan afvalstoffen die bestaan uit ferro- en nonmetaal.
- 12.2 De volgende acceptatiecriteria worden gehanteerd:
- het metaal is visueel herkenbaar;
 - tanks worden enkel geaccepteerd indien een certificaat van reiniging kan worden overgelegd;
 - het metaal mag geen aanhangende olie of andere vloeistoffen bevatten;
 - het metaal mag geen gevaarlijke stoffen of overige verontreinigen bevatten (zie hieronder).
- 12.3 Metalen mogen geen verontreinigende materialen bevatten. Hieronder valt onder andere:
- klein chemisch afval (KCA);
 - radioactief materiaal;
 - overige gevaarlijke afvalstoffen (waaronder asbest);
 - verontreinigingen met roet en/of olie;
 - vloeibare stoffen;
 - huishoudelijk restafval.
- 12.4 Metalen mogen maximaal 10 % massa (of 10 % volume, voor lichte bestanddelen) andere afvalstoffen bevatten die binnen de inrichting mogen worden geaccepteerd en die door sorteren uit de (hoofd)stroom kunnen worden verwijderd. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de vracht niet als metalen geaccepteerd.